

CleanAIR

work hard . breathe easy



CleanAir Katalog



BİR ÇOK İHTİYACINIZA TEK BİR ÇÖZÜM

Otomatik kararan kaynak kaskı, yukan doğru açılan kaynak siperiği ve dahili hava dağıtım sistemi ile bu kaynak kaskını en zorlu ortamlardaki çoğu kaynak ve taşlama işi için çok uygun hale getirir.

Geniş ve kesintisiz bir görüşe ihtiyaç duyulduğunda, yukarı doğru açılan ön kısım kolayca kaldırılabilir. Şeffaf vizör, üstün optik kaliteye, yüksek mekanik dirence ve buğu önleyici kaplamaya sahiptir.

ÖZELLİKLER

- En yüksek solunum koruması ve daha fazla konfor
- Gelişmiş dahili hava dağıtım sistemine
- Çoklu koruma – göz, yüz ve solunum aynı anda
- Uzun süreli kaynak dışı işler için kolayca çıkarılabilen kaynak siperiği
- Yeni tasarlanmış başlık askısı, birden fazla bireysel ayara olanak tanır
- Tüm yedek parçaların hızlı ve kolay değiştirilmesi
- En yüksek optik kaliteye sahip gerçek renkli ADF 1/1/1/1
- Genişletilmiş gölge aralığı
- Oksijen ve plazma kesim için 5–8•Kaynak için 9–14
- Karatlı ark algılamaya için dört sensör
- Dış taşlama modu kontrolü
- Akıllı güç kontrolü – otomatik AÇIK, otomatik KAPALI

TEKNİK VERİLER

Parametreler	Özellikler
Ağırlık	1017 g
Boyut	110 x 90 x 7 mm
Görüş Alanı	98 x 62 mm
Renk Ortalaması	3 / 5–8 / 9–14
Hortum Bağlantısı	QuickLOCK™
Sertifika	EN 175 B, EN166 1 FT B K NEN 379 1/1/1/1 EN 12941 TH3 (NPF 500) EN 14594 3B (NPF 200)

Tavsiye Edilen
Kombinasyon



AerGO®



Basic



Pressure Flow Master



HER KAYNAKÇI İÇİN ÜST DÜZEY KORUMA

Gelişmiş hava dağıtım sistemine sahip otomatik kararan kaynak kaskı, kullanıcı konforunu ve solunum korumasını ödün vermeden artırır. Genişletilmiş görüş alanı ve genişletilmiş gölge aralığına sahip gerçek renkli ADF, kaskı çoğu kaynak işi için uygun hale getirir.

ÖZELLİKLER

- Gelişmiş dahili hava dağıtım sistemi sayesinde en yüksek solunum koruması ve daha fazla konfor
- Yeni tasarlanmış başlık askısı, birden fazla bireysel ayara olanak tanır
- En yüksek optik kaliteye sahip gerçek renkli ADF 1/1/1/1
- Genişletilmiş gölge aralığı
- Oksijen ve plazma kesim için 5-8•Kaynak için 9-14
- Stabil ark algılama için dört sensör
- Akıllı güç kontrolü - otomatik AÇIK, otomatik KAPALI
- Büyüteç lensi ADF'ye kolayca takılabilir
- Dış taşıma modu kontrolü
- Tüm yedek parçaların hızlı ve kolay değiştirilmesi

TEKNİK VERİLER

Parametreler	Özellikler
Ağırlık	793 g
Boyut	110 x 90 x 7 mm
İzleme Alanı	98 x 62 mm
Gölge Aralığı	3 / 5-8 / 9-14
Hortum Bağlantısı	QuickLOCK™
	EN 175 B, EN 379
Sertifika	1/1/1/1 EN 12941 TH3 (NPF 500)EN 14594 3B (NPF 200)

Tavsiye Edilen
Kombinasyon



AerGO®



Basic



Pressure Flow Master



KOLAY TAKILABİLİR, KOLAY KULLANIMLI KASK

En zorlu sektörler için kavramsal bir çözüm, üç farklı ürün modifikasyonunda mevcuttur. Güvenlik kaskını kaynak siperliği veya taşıma vizörü ile birleştirebilir veya her iki çözümün de tek bir koruyucu cihazda entegre edilmiş halinden faydalanabilirsiniz.

ÖZELLİKLER

- Çoklu koruma – aynı anda 5 seviye koruma: göz, yüz, baş, solunum ve işteğe bağlı işitme koruması
- Kolay takılabilir, kullanımı ve bakımı kolay sistem
- 110x90 mm ADF'ler veya pasif filtrelerle uyumlu
- Üstün kaliteli küresel vizör mükemmel görüş alanı sağlar
- Buğu önleyici kaplama vizörün buğulanmasını önler
- Çizilmeye karşı dayanıklı kaplama vizörün mekanik dayanıklılığını artırır
- 4 numara, 5 numara ve sarı vizörler mevcuttur
- Geliştirilmiş sağlamlık - YÜKSEK enerjili yüksek hızlı parçacıklara karşı koruma •Entegre hava dağıtım sistemi
- Solunum korumasında en yüksek standart – TH3

TEKNİK VERİLER

Parametreler	Özellikler
Ağırlık	1255 / 1100 / 1100 g
Boyut	110 x 90 x 7 mm
İzleme Alanı	95x46,5 mm – Balder V9-13 100x53 mm – AerTEC™ X100/X110
Gölge Aralığı	9-13 – Balder 4 / 5-8 / 9-13 – AerTEC™ X100 / X110
Hortum Bağlantısı	QuickLOCK™ EN166 1, 9, A, K, N, EN 379 1/1/1/2 EN 175 S, B, EN397 EN 12941 TH3 (NPF 500) EN 14594 3B (NPF 200)
Sertifika	

Tavsiye Edilen
Kombinasyon



AerGO®



Basic



Pressure Flow Master



EN YÜKSEK KONFOR VE GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN HAFİF EVRENSEL YÜZ KORUYUCU

Gelişmiş iç hava akışı düzenlemesi ve mükemmel optik ve mekanik özelliklere sahip vizörü ile en üst düzeyde nefes koruması sağlayan bu evrensel hafif yüz siperi, sınıfının gerçek lideridir. UniMask® hafifir (sadece 380 g) ve mükemmel kullanıcı konforu sunar – iç hava akışı düzenlemesi, kullanıcının alına veya ağzın önüne verilecek havanın yönünü ve yoğunluğunu ayarlamasına olanak tanır. Kullanıcılar tercihlerine göre yumuşak tekstil veya neopren yüz contası seçebilirler. Vizör, en yüksek kalitede (EN 166'ya göre sınıf 1), yüksek mekanik dayanıklılığa ve buğu önleyici kaplamaya sahip net ve kesintisiz bir görüş sağlar. UniMask® kullanımı ve bakımı kolaydır. Tüm yedek parçalar hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılabilir ve hızlı ve basit bakım sağlar.

ÖZELLİKLER

- En yüksek sınıf solumun koruması TH3
- İki kafa bandı seçeneği: tek bant veya benzersiz 5 noktalı kafa kayışı, daha güvenli bir uyum sağlar
- Geliştirilmiş iç hava akışı düzenlemesi
- Hafif – sadece 380 g
- Mükemmel optik kalite EN 166 sınıf 1
- Vizörün yüksek mekanik direnci
- Buğu önleyici / çizilme önleyici kaplama
- Güvenlik kaskı ile uyumlu
- Neopren veya tekstil yüz contası seçeneği
- Kullanımı ve ayarlanması kolay
- Hızlı ve basit bakım

TEKNİK VERİLER

Parameters	Specification
Ağırlık	380 g
	UniMask® frame – Polyamide
	Face seal – Neoprene or 3D polyamide knit
Materyal	Visor TR1 – Polycarbonate or amorphous polyamide
	Visor CR1 – Cellulose propionate + ABS or polycarbonate + ABS
Hortum Bağlantısı	QuickLOCK™
	EN 166 1 FT B 9 K N (visor TR1, polycarbonate)
Sertifika	EN 12941 TH3 (NPF 500)
	EN 14594 3B (NPF 200)

Tavsiye Edilen
Kombinasyon



AerGO®



Basic



Pressure Flow Master



Chemical 2F
Chemical 2F Ex
MedicAER



Chemical 3F

AerGo® Özellikler



- Hafif ve ergonomik
- Ünitenin ince profili – sadece 65 mm
- Çok yönlü kullanım – partiküllerin yanı sıra gaz/buharların da filtrelenmesi
- Ağır hizmet tipi pil ile 20 saate kadar, standart pil ile 10 saate kadar çalışma süresi
- Kısa pil şarj süresi < 3 saat (standart pil)
- Dört seviyede ayarlanabilir hava akışı: 160 - 210 lpm
- Düşük hava akışı veya düşük pil şarjını gösteren sesli, görsel ve titreşimli alarm
- Benzersiz filtre tasarımı, her filtre değişiminde mükemmel sızdırmazlık sağlar
- Dahili barometrik sensör – rakıma bağlı olarak otomatik hava akışı dengelemesi. -500m'den 4500m'ye kadar çalışır.

Basic Özellikler



- Hafif ve kompakt
- Değiştirilebilir Li-Ion pil
- Beş kademeli ayarlanabilir hava akışı (170–240 lpm)
- Akış Kontrol sistemi, filtre tıkanıklığı veya pil şarj seviyesinden bağımsız olarak sabit hava akışı sağlar
- Görsel-işitsel alarm
- Filtre tıkanıklığı ve pil şarjı göstergesi
- Yeni tasarlanmış LED kontrol paneli
- Dahili barometrik sensör – rakıma bağlı olarak otomatik hava akışı dengelemesi. -500m'den 4500m'ye kadar çalışır.

Chemical 2F / 2FX / 2F Asbest



- Kompakt tasarım ve düşük ağırlık
- Başlık, maske veya havalandırılmalı koruyucu elbise ile uyumlu
- Yüksek mekanik ve kimyasal direnç
- Geliştirilmiş giriş koruması, duşta veya hatta tam daldırılma dezenfeksiyona olanak tanır (IP64/IP65/IP68)
- Tam renkli ekran, filtre tıkanması, pil şarjı, hava akışı gibi tüm ilgili bilgileri net bir şekilde gösterir
- Akış Kontrol sistemi, filtre tıkanması veya pil şarjı seviyesinden bağımsız olarak sabit hava akışını korur
- Ağır Hizmet tipi pil ile 16 saate kadar veya standart pil ile 10 saate kadar çalışma süresi
- Kısa pil şarj süresi < 3 saat (standart pil)
- Görsel-işitsel alarm
- Çok dilli kullanıcı arayüzü

Hava Hatlı Sistem



- Düşük ağırlık
- Ekonomik çalışma
- Yüksek hava akışı seviyeleri
- Düşük basınç uyarı sistemi
- Beslenen havanın filtrelenmesi seçeneği
- Çok çeşitli CleanAIR® başlıklarıyla uyumlu



Kaynak ve İmalat

Omnira COMBI air



Verus air



CA-40 G/W/GW



CA-27 YOGA



CA-28 Euromaski



OptoMAX



Omnira air



SUMMIT air



UniMask®



CA-1 / CA-2 / Lite



GX02



CF02



Medikal

UniMask®



Panoramate Lite



CA-10 / CA-10G / CA-1 Lite/ CA-2 Lite



AerGO®



Basic



Pressure / FM



MedicaER®



ATEX



Asbest

Kimyasal

UniMask®



CA-40G



CA-10 / CA-10G / CA-1 Lite/ CA-2 Lite



Panoramate Lite



Ultimate*



Panoramate Lite*



GX02



CF02



CA-2



CA-1 Lite



CA-10G



CA-10



CA-2 Lite



GX02



UniMask®



CF02



Chemical 2F Ex



Chemical 2F Asbest*



Asbest 2.0



Chemical 3F



TRUSAFE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KAZIM DİRİK MAH. BARBAROS CAD. A BLOK
NO: 5 ALİAĞA / İZMİR
info@trusafe.com.tr / +90 0505 345 9535